

IN THE UNITED STATES PATENT AND TRADEMARK OFFICE

IN RE APPLICATION OF: Satoru ADACHI, et al.

GAU:

SERIAL NO: NEW APPLICATION

EXAMINER:

FILED: HERewith

FOR: VIDEO ENCODING METHOD, VIDEO DECODING METHOD, VIDEO ENCODING APPARATUS,  
VIDEO DECODING APPARATUS, VIDEO ENCODING PROGRAM, AND VIDEO DECODING  
PROGRAM

REQUEST FOR PRIORITY

COMMISSIONER FOR PATENTS  
ALEXANDRIA, VIRGINIA 22313

SIR:

- ☐ Full benefit of the filing date of U.S. Application Serial Number , filed , is claimed pursuant to the provisions of 35 U.S.C. §120.
- ☐ Full benefit of the filing date(s) of U.S. Provisional Application(s) is claimed pursuant to the provisions of 35 U.S.C. §119(e): Application No. Date Filed

- ☒ Applicants claim any right to priority from any earlier filed applications to which they may be entitled pursuant to the provisions of 35 U.S.C. §119, as noted below.

In the matter of the above-identified application for patent, notice is hereby given that the applicants claim as priority:


<u>COUNTRY</u>	<u>APPLICATION NUMBER</u>	<u>MONTH/DAY/YEAR</u>
Japan	2002-299512	October 11, 2002
Japan	2003-190567	July 2, 2003

Certified copies of the corresponding Convention Application(s)

- ☒ are submitted herewith
- ☐ will be submitted prior to payment of the Final Fee
- ☐ were filed in prior application Serial No. filed
- ☐ were submitted to the International Bureau in PCT Application Number  
Receipt of the certified copies by the International Bureau in a timely manner under PCT Rule 17.1(a) has been acknowledged as evidenced by the attached PCT/IB/304.
- ☐ (A) Application Serial No.(s) were filed in prior application Serial No. filed ; and
- ☐ (B) Application Serial No.(s)
- ☐ are submitted herewith
- ☐ will be submitted prior to payment of the Final Fee

Respectfully Submitted,

OBLON, SPIVAK, McCLELLAND,  
MAIER & NEUSTADT, P.C.

  
Masayasu Mori

Registration No. 47,301

John McClelland  
Registration Number 21,124

Customer Number

22850

Tel. (703) 413-3000  
Fax. (703) 413-2220  
(OSMMN 05/03)

日本国特許庁  
JAPAN PATENT OFFICE

別紙添付の書類に記載されている事項は下記の出願書類に記載されている事項と同一であることを証明する。

This is to certify that the annexed is a true copy of the following application as filed with this Office.

出願年月日                      2002年10月11日  
Date of Application:


出願番号                      特願2002-299512  
Application Number:  
[ST. 10/C]:                      [JP 2002-299512]

出願人                      株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ  
Applicant(s):

2003年 7月29日

特許庁長官  
Commissioner,  
Japan Patent Office

今井康夫



出証番号    出証特2003-3060353

【書類名】 特許願

【整理番号】 14-0423

【提出日】 平成14年10月11日

【あて先】 特許庁長官殿

【国際特許分類】 H04N 1/00

【発明者】

【住所又は居所】 東京都千代田区永田町二丁目 1 1 番 1 号 株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ内

【氏名】 安達 悟

【発明者】

【住所又は居所】 東京都千代田区永田町二丁目 1 1 番 1 号 株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ内

【氏名】 栄藤 稔

【発明者】

【住所又は居所】 東京都千代田区永田町二丁目 1 1 番 1 号 株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ内

【氏名】 加藤 禎篤

【発明者】

【住所又は居所】 東京都千代田区永田町二丁目 1 1 番 1 号 株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ内

【氏名】 タン ティオ ケン

【特許出願人】

【識別番号】 392026693

【氏名又は名称】 株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ

【代理人】

【識別番号】 100088155

【弁理士】

【氏名又は名称】 長谷川 芳樹

## 【選任した代理人】

【識別番号】 100092657

【弁理士】

【氏名又は名称】 寺崎 史朗

## 【選任した代理人】

【識別番号】 100114270

【弁理士】

【氏名又は名称】 黒川 朋也

## 【選任した代理人】

【識別番号】 100108213

【弁理士】

【氏名又は名称】 阿部 豊隆

## 【選任した代理人】

【識別番号】 100113549

【弁理士】

【氏名又は名称】 鈴木 守

## 【手数料の表示】

【予納台帳番号】 014708

【納付金額】 21,000円

## 【提出物件の目録】

【物件名】 明細書 1

【物件名】 図面 1

【物件名】 要約書 1

【プルーフの要否】 要

【書類名】 明細書

【発明の名称】 動画像符号化方法、動画像復号方法、動画像符号化装置、動画像復号装置、動画像処理システム、動画像符号化プログラム、及び動画像復号プログラム

【特許請求の範囲】

【請求項 1】

動画像符号化装置が、時間的に後のフレームからの逆方向フレーム間予測を行う動画像符号化方法であって、

前記時間的に後のフレームの復号画像を不要とすることが選択された旨を示す情報を出力することを特徴とする動画像符号化方法。

【請求項 2】

前記情報は、前記時間的に後のフレームの復号画像に関して、全てのフレームを不要とする指示を行う情報であることを特徴とする請求項 1 に記載の動画像符号化方法。

【請求項 3】

前記情報は、前記時間的に後のフレームの復号画像に関して、逆方向予測の参照フレームとして用いられることのないフレームの全てを不要とする指示を行う情報であることを特徴とする請求項 1 に記載の動画像符号化方法。

【請求項 4】

前記情報は、不要とされるフレームの復号画像に関する出力時間を示す情報を含むことを特徴とする請求項 1 に記載の動画像符号化方法。

【請求項 5】

動画像復号装置が、時間的に後のフレームからの逆方向フレーム間予測を行う動画像復号方法であって、

前記時間的に後のフレームの復号画像を不要とするための情報が入力されたことに伴い、この情報に基づいて前記フレームの復号画像を出力しないことを特徴とする動画像復号方法。

【請求項 6】

前記情報は、前記時間的に後のフレームの復号画像に関して、全てのフレーム

を不要とする指示を行う情報であることを特徴とする請求項 5 に記載の動画像復号方法。

**【請求項 7】**

前記情報は、前記時間的に後のフレームの復号画像に関して、逆方向予測の参照フレームとして用いられることのないフレームの全てを不要とする指示を行う情報であることを特徴とする請求項 5 に記載の動画像復号方法。

**【請求項 8】**

前記情報は、不要とされるフレームの復号画像に関する出力時間を示す情報を含むことを特徴とする請求項 5 に記載の動画像復号方法。

**【請求項 9】**

時間的に後のフレームからの逆方向フレーム間予測を行う動画像符号化装置であって、

前記時間的に後のフレームの復号画像を不要とすることが選択された旨を示す情報を出力することを特徴とする動画像符号化装置。

**【請求項 10】**

前記情報は、前記時間的に後のフレームの復号画像に関して、全てのフレームを不要とする指示を行う情報であることを特徴とする請求項 9 に記載の動画像符号化装置。

**【請求項 11】**

前記情報は、前記時間的に後のフレームの復号画像に関して、逆方向予測の参照フレームとして用いられることのないフレームの全てを不要とする指示を行う情報であることを特徴とする請求項 9 に記載の動画像符号化装置。

**【請求項 12】**

前記情報は、不要とされるフレームの復号画像に関する出力時間を示す情報を含むことを特徴とする請求項 9 に記載の動画像符号化装置。

**【請求項 13】**

時間的に後のフレームからの逆方向フレーム間予測を行う動画像復号装置であって、

前記時間的に後のフレームの復号画像を不要とするための情報が入力されたこ

とに伴い、この情報に基づいて前記フレームの復号画像を出力しないことを特徴とする動画像復号装置。

**【請求項 14】**

前記情報は、前記時間的に後のフレームの復号画像に関して、全てのフレームを不要とする指示を行う情報であることを特徴とする請求項 13 に記載の動画像復号装置。

**【請求項 15】**

前記情報は、前記時間的に後のフレームの復号画像に関して、逆方向予測の参照フレームとして用いられることのないフレームの全てを不要とする指示を行う情報であることを特徴とする請求項 13 に記載の動画像復号装置。

**【請求項 16】**

前記情報は、不要とされるフレームの復号画像に関する出力時間を示す情報を含むことを特徴とする請求項 13 に記載の動画像復号装置。

**【請求項 17】**

請求項 9～12 の何れか一項に記載の動画像符号化装置と、請求項 13～16 の何れか一項に記載の動画像復号装置とを備え、前記動画像復号装置は、前記動画像符号化装置により符号化されたデータを復号することを特徴とする動画像処理システム。

**【請求項 18】**

時間的に後のフレームからの逆方向フレーム間予測を行うコンピュータとしての動画像符号化装置に、

前記時間的に後のフレームの復号画像を不要とすることが選択された旨を示す情報を出力する機能  
を実現させることを特徴とする動画像符号化プログラム。

**【請求項 19】**

前記情報は、前記時間的に後のフレームの復号画像に関して、全てのフレームを不要とする指示を行う情報であることを特徴とする請求項 18 に記載の動画像符号化プログラム。

**【請求項 20】**

前記情報は、前記時間的に後のフレームの復号画像に関して、逆方向予測の参照フレームとして用いられることのないフレームの全てを不要とする指示を行う情報であることを特徴とする請求項 18 に記載の動画像符号化プログラム。

**【請求項 21】**

前記情報は、不要とされるフレームの復号画像に関する出力時間を示す情報を含むことを特徴とする請求項 18 に記載の動画像符号化プログラム。

**【請求項 22】**

時間的に後のフレームからの逆方向フレーム間予測を行うコンピュータとしての動画像復号装置に、

前記時間的に後のフレームの復号画像を不要とするための情報が入力されたことに伴い、この情報に基づいて前記フレームの復号画像を出力しない機能を実現させることを特徴とする動画像復号プログラム。

**【請求項 23】**

前記情報は、前記時間的に後のフレームの復号画像に関して、全てのフレームを不要とする指示を行う情報であることを特徴とする請求項 22 に記載の動画像復号プログラム。

**【請求項 24】**

前記情報は、前記時間的に後のフレームの復号画像に関して、逆方向予測の参照フレームとして用いられることのないフレームの全てを不要とする指示を行う情報であることを特徴とする請求項 22 に記載の動画像復号プログラム。

**【請求項 25】**

前記情報は、不要とされるフレームの復号画像に関する出力時間を示す情報を含むことを特徴とする請求項 22 に記載の動画像復号プログラム。

**【発明の詳細な説明】**

**【0001】**

**【発明の属する技術分野】**

本発明は、動画像符号化方法、動画像復号方法、動画像符号化装置、動画像復号装置、動画像処理システム、動画像符号化プログラム、及び動画像復号プログラムに関する。



## 【 0 0 0 2 】

## 【従来の技術】

従来、動画像信号の伝送や蓄積再生を行うために、動画像信号の符号化技術が用いられる。かかる技術としては、例えば、ITU-T Recommendation H.263（以下「H. 2 6 3」と記す。）やISO/IEC International Standard 14496-2（MPEG-4 Visual、以下「M P E G - 4」と記す。）などの国際標準化動画像符号化方式が知られている。

## 【 0 0 0 3 】

また、より新しい符号化方式としては、ITU-TとISO/IECとの合同国際標準化が予定されている動画像符号化方式、ITU-T Recommendation H.264、ISO/IEC International Standard 14496-10（Joint Final Committee Draft of Joint Video Specification、[ftp://ftp.imtc-files.org/jvt-experts/2002\\_07\\_Klagenfurt/JVT-D157.zip](ftp://ftp.imtc-files.org/jvt-experts/2002_07_Klagenfurt/JVT-D157.zip)、以下「H. 2 6 L」と記す。）が知られている。これらの動画像符号化方式に用いられている一般的な符号化技術については、例えば、以下に示す非特許文献 1 を参照されたい。

## 【 0 0 0 4 】

## 【非特許文献 1】

国際標準動画像符号化の基礎技術

（小野 文孝、渡辺 裕共著、コロナ社、1998年3月20日発行）

## 【 0 0 0 5 】

動画像信号は時間的に少しずつ変化する一枚ずつの画像（フレーム）が連続して構成されたものである。このため、一般的に、これらの動画像符号化方式においては、符号化対象として入力されたフレーム（現フレーム）に対して、他のフレーム（参照フレーム）との間でフレーム間予測を行って動画像信号における時間的な冗長度を削減する。

## 【 0 0 0 6 】

この場合、フレーム間予測は、現フレームとの変化がより小さい参照フレームとの間で行われることによって、より大きく冗長度を削減し符号化効率を高めることができる。このため、参照フレームとしては現フレームより時間的に前のフレ

ームだけでなく、時間的に後のフレームを用いる場合もある。前のフレームを用いる場合を順方向予測、後のフレームを用いる場合を逆方向予測と記す（図1参照）。また、このとき両方の予測が任意に選択される場合、若しくは同時に用いられる場合を双方向予測と記す。

#### 【0007】

一般的に、この様な双方向予測が用いられる場合には、時間的に前のフレームの1つが順方向予測の参照フレームとして、また時間的に後のフレームの1つが逆方向予測の参照フレームとして、現フレームに先んじて予めそれぞれフレームバッファに保持される。

#### 【0008】

例えば、MPEG-4の復号においては、現フレームを双方向フレーム間予測により復号する場合には、まず現フレームの復号化に先んじて、現フレームより時間的に前のフレームの1つ、及び時間的に後のフレームの1つが、フレーム間予測を用いないフレーム内予測により復号されたフレーム、若しくは順方向フレーム間予測により復号されたフレームとして復号され、それらが参照フレームとしてフレームバッファに保持される。その後、現フレームが、保持されたこれら2つのフレームを用いて双方向予測により復号される（図2（a）参照）。

#### 【0009】

したがって、この場合、時間的に後の参照フレームと現フレームとの復号時間の順序は、それぞれの復号画像の出力時間の順序と逆転することとなる。なお、これらのフレームにはそれぞれ出力時間を示す情報が関連付けられており、この情報に従って各フレームの時間的な前後関係を知ることができる。このため、それぞれの復号画像は正しい順序で出力される（図2（b）参照）。

#### 【0010】

近年の動画像符号化方式では、上述したフレーム間予測において、より現フレームとの変化の小さいフレームからの予測が可能となる様に、順方向、逆方向それぞれの参照フレームを1つだけではなく、複数用いることのできるものがある（図3参照）。

#### 【0011】

例えば、H.26Lの復号においては、予め定められた参照フレーム数上限までの範囲で複数の参照フレームを、フレームバッファに保持しておき、フレーム間予測を行う場合には、それらの中から最適なものが任意に指示されて用いられる。この場合、現フレームを双方向予測フレームとして復号する場合には、まず現フレームの復号に先んじて参照フレームが復号されるが、この参照フレームとして現フレームより時間的に前のフレームが複数、また時間的に後のフレームが複数、それぞれ復号され、参照フレームとしてフレームバッファに保持される。現フレームは、それらのフレームの中から予測に用いるフレームが任意に指示されて予測を行うことができる（図4（a）参照）。

#### 【0012】

したがって、この場合、時間的に後の複数の参照フレームと現フレームとの復号時間の順序が、出力時間の順序と逆転することとなる。なお、これらのフレームはそれぞれ出力時間を示す情報若しくは出力順序を示す情報が関連付けられており、この情報に従って各フレームの時間的な前後関係を知ることができる。このため、それぞれの復号画像は正しい順序で出力される（図4（b）参照）。

#### 【0013】

上述した様に、逆方向予測においても、複数の参照フレームが用いられる場合には、フレームバッファに保持されるフレームは必ずしも現フレーム以降での逆方向予測に用いられるとは限らない。この例として、図5に示す予測構造を参照して説明する。現フレームF1が時間的に後の参照フレームF2から逆方向予測され、またF2はF3から、F3はF4から逆方向予測され、更にF4は時間的に前の参照フレームF0から順方向予測されているものとする。このような予測は、例えば、時間的に前の参照フレームF0と現フレームF1との間の変化が大き一方でF1と時間的に後の参照フレームF2、F3、F4との間の変化が小さく、かつ、F0とF3との間では比較的に変化が小さくなるような場合に行われて、効率的な予測を行うことができる。

#### 【0014】

このとき、現フレームF1は時間的に後の参照フレームF2からのみ予測されることから、F3、F4は現フレームF1を復号する時点にて、フレーム間予測

には用いることのないフレームとなる。しかしながら、F 3、F 4 は現フレーム F 1 よりも時間的に後のフレームであることから、それぞれの出力時間に復号画像として出力されるまで、保持され続ける必要がある。

#### 【0015】

このように、逆方向予測のために時間的に後のフレームをフレームバッファに保持する場合、かかるフレームとしては、現フレーム以降のフレーム間予測において参照フレームとして用いられるものと、参照フレームとしては用いられないものの 2 種類が存在することになる。以下、このように参照フレームとして用いられないものの、出力時間に達していないことからフレームバッファに保持されているフレームを、「出力待ちフレーム」と記す。

#### 【0016】

このフレームの違いを説明するために、動画像復号装置の構成の概略図を図 6 (a) 及び図 6 (b) に示す。図 6 (a) に示す様に、復号装置 1 には参照フレームを保持するフレームバッファ 3 が存在し、フレーム間予測を行う際に参照フレームを復号処理部 2 に出力する。このとき、上述のように逆方向予測において複数の参照フレームが用いられる場合は、フレームバッファには、参照フレームだけでなく出力待ちフレームも保持されることとなり、論理的には図 6 (b) に示す様に、参照フレームとして一定の時間保持され続けて復号処理部 2 へも出力されるフレームを格納する領域と、出力待ちフレームとして、復号処理部 2 へ出力されることはなく、そのフレームに関する出力時間に復号画像として出力されるまでの間だけ保持され続けるフレームを格納する領域が存在することになる。

#### 【0017】

ところで、複数の参照フレームが用いられる場合に、例えばある動画像の中で特異な特徴を有し、他のフレームからの変化の大きいフレームがあった場合に、これを参照フレームとして保持していても効率的な予測は期待できない。したがって、かかるフレームを参照フレームとして保持せずに、その分のフレームバッファにて他のフレームを保持できる様にした方がフレーム間予測を効率的に行える場合がある。あるいは逆に、ある動画像の中で代表的な特徴を有し、他のフレームからの変化が小さいフレームは、現フレームとの時間的距離に関わらず参照

フレームとして長くフレームバッファに保持しておくことにより、多くフレームにおいてフレーム間予測を効率的に行えることが期待できる。

#### 【0018】

このような参照フレームの取捨選択動作を実現するために、符号化データにて参照フレームの取捨選択情報を通知することが考えられる。例えばH.26Lでは、メモリ管理制御（MMCO：Memory Management Control Operation）コマンドが定義されている。MMCOコマンドでは、例えば、フレームバッファに保持されている全ての参照フレームを不要として指示することのできるResetコマンドなどが定義されており、必要に応じて任意に、フレームバッファにおいて参照フレームとして保持するフレームの取捨選択を指示することができる。

#### 【0019】

また、動画像上でのランダムアクセスを行うために、符号化データの途中から復号を開始しようとした場合には、復号を開始するフレームは、他のフレームからのフレーム間予測を用いないフレーム内予測により符号化されたフレームであり、またそのフレーム以降のフレームも、復号を開始するフレームより以前のフレームを参照フレームとしないこと、すなわち復号を開始するフレームの復号に先んじて、フレームバッファに保持されている全ての参照フレームが不要として指示されている必要がある。

#### 【0020】

例えば、H.26Lでは、このような状態を明示するために、瞬時復号器更新（IDR：Instantaneous Decoder Refresh）ピクチャが定義されている。IDRピクチャにおいては、IDRピクチャが復号される以前の参照フレームはすべて不要とされ、以降のフレームにおけるフレーム間予測が、IDRピクチャより以前のフレームからのフレーム間予測が行われないこととされる。これにより、ランダムアクセスなど、符号化データの中途からの復号を行う場合には、IDRピクチャからであればフレーム間予測における参照フレームの有無の問題が生じることなく、復号を行うことができる。

#### 【0021】

【発明が解決しようとする課題】

上述のように、逆方向予測フレーム間予測において複数の参照フレームを用いる場合、フレームバッファでの参照フレームの保持を制御する手段を設けることにより、複数の参照フレームを効率的に扱うことができる。他方で、このようなフレームバッファにはフレーム間予測に用いられる参照フレームだけでなく、出力時間までの間に保持される出力待ちフレームも存在するが、参照フレームの保持を制御する従来の手段においては、このような出力待ちフレームの制御が考慮されていなかった。

#### 【0022】

このため、出力待ちフレームの制御が適切に行うことができない場合、復号画像の出力を一意に扱うことができない等の問題が生じてしまうことがある。

例えば、図7(a)の符号化データF00～F04からなる動画像から、図7(b)の符号化データF10～F13からなる動画像へ、F03の時点で切り替えを行うものとする。これは、動画像の編集を行うために蓄積された符号化データをフレーム単位で切り替えた場合、あるいは放送型の動画像通信において、1つのチャンネルに相当する任意の符号化データから、別のチャンネルに相当する他の符号化データに切り替えた場合、などに生じ得る。

#### 【0023】

この場合、F10はIDRピクチャである必要があり、これによりF10の復号に先んじてフレームバッファに保持されている参照フレームは全て不要とされ、F10以降のフレームの復号は問題なく行うことができる。しかしながら、この場合に不要とされるのは参照フレームであることから、F03、F04が参照フレームではなく出力待ちフレームであった場合には、扱いが一意とはならない。すなわち、F01への切り替えが行われた場合に、F03、F04はフレームバッファに引き続き保持されて出力されるべきフレームであるのか、あるいはF10の復号に先んじて不要として扱われるべきフレームであるのかが明確ではない。したがって、この場合の復号画像としてどのフレームが出力されるのか、一意ではない。

#### 【0024】

そこで、本発明の課題は、逆方向フレーム間予測において複数の参照フレーム

を用いる際に、フレームバッファに保持されるフレームの扱いを明確に定義し、参照フレームのみならず出力待ちフレームをも適切に制御することである。

#### 【0025】

##### 【課題を解決するための手段】

上記課題を解決するために、本発明に係る動画像符号化方法は、動画像符号化装置が、時間的に後のフレームからの逆方向フレーム間予測を行う動画像符号化方法であって、前記時間的に後のフレームの復号画像を不要とすることが選択された旨を示す情報を出力する。

#### 【0026】

本発明に係る動画像符号化方法において好ましくは、前記情報は、前記時間的に後のフレームの復号画像に関して、全てのフレームを不要とする指示を行う情報である。

本発明に係る動画像符号化方法において好ましくは、前記情報は、前記時間的に後のフレームの復号画像に関して、逆方向予測の参照フレームとして用いられることのないフレームの全てを不要とする指示を行う情報である。

本発明に係る動画像符号化方法において好ましくは、前記情報は、不要とされるフレームの復号画像に関する出力時間を示す情報を含む。

#### 【0027】

本発明に係る動画像復号方法は、動画像復号装置が、時間的に後のフレームからの逆方向フレーム間予測を行う動画像復号方法であって、前記時間的に後のフレームの復号画像を不要とするための情報が入力されたことに伴い、この情報に基づいて前記フレームの復号画像を出力しない。

#### 【0028】

本発明に係る動画像復号方法において好ましくは、前記情報は、前記時間的に後のフレームの復号画像に関して、全てのフレームを不要とする指示を行う情報である。

本発明に係る動画像復号方法において好ましくは、前記情報は、前記時間的に後のフレームの復号画像に関して、逆方向予測の参照フレームとして用いられることのないフレームの全てを不要とする指示を行う情報である。

本発明に係る動画像復号方法において好ましくは、前記情報は、不要とされるフレームの復号画像に関する出力時間を示す情報を含む。

【0029】

本発明に係る動画像符号化装置は、時間的に後のフレームからの逆方向フレーム間予測を行う動画像符号化装置であって、前記時間的に後のフレームの復号画像を不要とすることが選択された旨を示す情報を出力する。

【0030】

本発明に係る動画像符号化装置において好ましくは、前記情報は、前記時間的に後のフレームの復号画像に関して、全てのフレームを不要とする指示を行う情報である。

本発明に係る動画像符号化装置において好ましくは、前記情報は、前記時間的に後のフレームの復号画像に関して、逆方向予測の参照フレームとして用いられることのないフレームの全てを不要とする指示を行う情報である。

本発明に係る動画像符号化装置において好ましくは、前記情報は、不要とされるフレームの復号画像に関する出力時間を示す情報を含む。

【0031】

本発明に係る動画像復号装置は、時間的に後のフレームからの逆方向フレーム間予測を行う動画像復号装置であって、前記時間的に後のフレームの復号画像を不要とするための情報が入力されたことに伴い、この情報に基づいて前記フレームの復号画像を出力しない。

【0032】

本発明に係る動画像復号装置において好ましくは、前記情報は、前記時間的に後のフレームの復号画像に関して、全てのフレームを不要とする指示を行う情報である。

本発明に係る動画像復号装置において好ましくは、前記情報は、前記時間的に後のフレームの復号画像に関して、逆方向予測の参照フレームとして用いられることのないフレームの全てを不要とする指示を行う情報である。

本発明に係る動画像復号装置において好ましくは、前記情報は、不要とされるフレームの復号画像に関する出力時間を示す情報を含む。



## 【0033】

本発明に係る動画像符号化プログラムは、時間的に後のフレームからの逆方向フレーム間予測を行うコンピュータとしての動画像符号化装置に、前記時間的に後のフレームの復号画像を不要とすることが選択された旨を示す情報を出力する機能を実現させる。

## 【0034】

本発明に係る動画像符号化プログラムにおいて好ましくは、前記情報は、前記時間的に後のフレームの復号画像に関して、全てのフレームを不要とする指示を行う情報である。

本発明に係る動画像符号化プログラムにおいて好ましくは、前記情報は、前記時間的に後のフレームの復号画像に関して、逆方向予測の参照フレームとして用いられることのないフレームの全てを不要とする指示を行う情報である。

本発明に係る動画像符号化プログラムにおいて好ましくは、前記情報は、不要とされるフレームの復号画像に関する出力時間を示す情報を含む。

## 【0035】

本発明に係る動画像復号プログラムは、時間的に後のフレームからの逆方向フレーム間予測を行うコンピュータとしての動画像復号装置に、前記時間的に後のフレームの復号画像を不要とするための情報が入力されたことに伴い、この情報に基づいて前記フレームの復号画像を出力しない機能を実現させる。

## 【0036】

本発明に係る動画像復号プログラムにおいて好ましくは、前記情報は、前記時間的に後のフレームの復号画像に関して、全てのフレームを不要とする指示を行う情報である。

本発明に係る動画像復号プログラムにおいて好ましくは、前記情報は、前記時間的に後のフレームの復号画像に関して、逆方向予測の参照フレームとして用いられることのないフレームの全てを不要とする指示を行う情報である。

本発明に係る動画像復号プログラムにおいて好ましくは、前記情報は、不要とされるフレームの復号画像に関する出力時間を示す情報を含む。

## 【0037】

これらの発明によれば、符号化において、復号画像出力待ちであるフレームを不要とすることを指示する情報を出力すると共に、復号において、この情報を入力し、全ての出力待ちフレームを出力しない。これにより、編集後の符号化データの復号や、符号化データ上でのランダムアクセス後の復号において、不必要な復号画像出力が生じたり、逆に必要な復号画像出力が削除されたりしてしまうことを防ぐ。その結果、適切な復号画像出力を得ることができる。

#### 【0038】

また、上述した動画像符号化装置と、上述した動画像復号装置とを備え、前記動画像復号装置は、前記動画像符号化装置により符号化されたデータを復号する動画像処理システムを構築しても、同様の効果が得られる。

#### 【0039】

##### 【発明の実施の形態】

以下、本発明の実施形態について、図面を参照して詳細に説明する。

説明の前提として、符号化及び復号に関しては、H.26Lを基に実現されるものとすると共に、動画像符号化における動作について特に言及しない部分については、H.26Lの動作に準じるものとする。

#### 【0040】

まず、本発明に係る動画像処理システムの構成を説明する。図8は、動画像処理システム100の機能的構成を示すブロック図である。図8に示す様に、動画像処理システム100は、動画像符号化装置10と動画像復号装置20とを備えて構成される。動画像符号化装置10及び動画像復号装置20は、時間的に後のフレームからの逆方向フレーム間予測を行う。

#### 【0041】

詳細な処理内容に関しては後述するが、動画像符号化装置10は選択情報出力部11を備え、選択情報出力部11は、時間的に後のフレームの復号画像を不要とすることが選択された旨を示す情報を動画像復号装置20に出力する。

動画像復号装置20は復号画像不要化部21を備え、復号画像不要化部21は、時間的に後のフレームの復号画像を不要とするための情報が動画像符号化装置10から入力されたことに伴い、この情報に基づいて前記フレームの復号画像を

出力しない。

#### 【0042】

上記情報は例えば、時間的に後のフレームの復号画像に関して、全てのフレームを不要とする指示を行う情報である。また例えば、この情報は、時間的に後のフレームの復号画像に関して、逆方向予測の参照フレームとして用いられることのないフレームの全てを不要とする指示を行う情報である。更に例えば、この情報は、不要とされるフレームの復号画像に関する出力時間を示す情報を含む。

#### 【0043】

続いて、本発明に係る動画像符号化方法、及び動画像復号方法について説明する。本実施の形態では、フレームバッファの保持されるフレームについて不要とすることを指示することのできる情報を定義するが、このとき参照フレーム、出力待ちフレームのそれぞれについて明確に定義を行う。

#### 【0044】

ここでは、H.26Lにおいて符号化データを伝送する単位であるNAL (Network Abstraction Layer) についての情報を通知するNAL unit syntaxにおいて定義するものとする。具体的には、その中に含まれるNAL unit typeにて通知される種別として定義する。

#### 【0045】

ここでは、まず従来のIDRピクチャについて、フレームバッファに保持されている全ての参照フレームのみを不要とすることを指示するものとする。すなわち、フレームバッファに保持されている出力待ちフレームは、IDRピクチャによっては不要とはされないものとして定義する。

#### 【0046】

次に、IDRピクチャとは異なる新たなピクチャとして、Instant Buffer Refreshピクチャ（以下、「IBRピクチャ」と記す。）を定義する。IBRピクチャは、フレームバッファに保持されている全ての参照フレームのみを不要とすることを指示するIDRピクチャの定義に加えて、全ての出力待ちフレームも不要とすることを指示するものとして定義される。すなわち、現フレームがIBRピクチャであるとされた場合には、現フレームの復号に先んじて、フレームバッファに保持され

ている全ての参照フレーム、及び全ての出力待ちフレームを不要とするものとする。

#### 【0047】

符号化では、動画像符号化装置 10 は、このような IBR ピクチャを以下の様な場合に指示する。例えば、ランダムアクセスポイントとして IDR ピクチャを指示しようとする場合に、逆方向予測による遅延のいかんに関わらず、それ以前の出力待ちフレームが保持されないようにする場合に、当該フレームを IBR ピクチャと指示することができる。

#### 【0048】

復号においては、動画像復号装置 20 は、現フレームが IBR ピクチャであった場合には、現フレームの復号に先んじてフレームバッファに含まれる全ての参照フレーム、出力待ちフレームを不要とし、現フレーム以後のフレーム間予測ならびに復号画像出力に用いられることがないものとする。

#### 【0049】

IBR ピクチャにおいては、全ての出力待ちフレームを不要とするのではなく、不要となる出力待ちフレームを限定して不要とするものとしてもよい。

そこで、IBR ピクチャに関連付けられた復号画像出力時間を用いて不要の判断を行うこととし、この出力時間よりも大きな出力時間を持つ、出力待ちフレームのみを不要とすることとしてもよい。

#### 【0050】

あるいはまた、別途出力時間を通知することとして、通知された時間より大きな出力時間を持つ出力待ちフレームのみを不要とすることとし、不要となる出力待ちフレームを、そのフレームに関連付けられた復号画像出力時間によって指定することとしてもよい。

#### 【0051】

この場合には出力時間を通知するためのシンタックスが必要となるが、それは例えば NAL unit syntax の中で、NAL unit type が IBR ピクチャを指示した場合にだけ存在するシンタックスとすることとして、IBR ピクチャとともに時間を通知するシンタックスとしてもよい。例えば、NAL unit type が IBR ピクチャを指示し

た場合にNAL unit typeに引き続いて通知される“latest\_output\_time”を定義する。ここでは、latest\_output\_timeは、H.26Lにおいて時間を示す他のシンタックスに用いられる時間単位と同じものを使うこととして、90kHzの時間単位にて最大遅延時間を示すものとする。またその時間単位にて表される数値を、32ビットの符号無し固定長符号にて符号化して伝送するものとする。

#### 【0052】

復号においては、動画像復号装置20は、latest\_output\_timeが通知された場合、フレームバッファに保持されている出力待ちフレームの内、その復号画像出力時間がlatest\_output\_timeよりも大きなフレームのみを不要とする。

#### 【0053】

また、このようにlatest\_output\_timeを用いる場合には、その前に更にフラグが通知されるものとし、フラグによる指示があった場合のみlatest\_output\_timeが存在するシンタックスを用いるものとしてもよい。かかる場合において、latest\_output\_timeが省略される場合には、全ての出力待ちフレームを不要とすることとして定義することができる。

#### 【0054】

本実施の形態では、IDRピクチャとは異なるピクチャとしてIBRピクチャを定義することとしたが、両者の違いはフレームバッファに保持された出力待ちフレームの扱いの違いであることから、IBRピクチャの様に新しいピクチャを定義するのではなく、IDRピクチャに付随する、出力待ちフレームの扱いを指示するフラグを定義することとして、IBRピクチャと同じ定義をIDRピクチャに与えることとしてもよい。

#### 【0055】

すなわち、上述した定義の様に、IDRピクチャでは、フレームバッファに保持されている全ての参照フレームのみを不要とすることを指示し、出力待ちフレームは不要とはされないものとして定義する。このとき、このIDRピクチャについて、関連付けられたフラグが別途通知されることとし、フラグによる指示があった場合には、当該IDRピクチャにおいては上述のIBRピクチャと同じ様に、フレームバッファに保持されている全ての参照フレームに加えて、全ての出力待ちフレ

ームも不要とすることを指示するものとする。この様な通知により、新たなピクチャを定義することなく、出力待ちフレームを不要とする指示を与えることも可能である。

#### 【0056】

また、本実施の形態では、H.26Lを基にして本発明を実現した例について説明したが、本発明を適用可能な動画像符号化方式としては、H.26Lに限らず、逆方向フレーム間予測を用いる様々な動画像符号化方式がある。

#### 【0057】

更に、本実施の形態においては、出力待ちフレームを不要とすることを通知するためのシンタックスとしてNAL unit syntaxの中で通知されるNAL unit typeにおいて定義を追加するものとし、また出力時間を通知する場合には固定長符号によるシンタックスを追加するものとしたが、むろんこれを通知するための定義やシンタックスはこれらに限られるものではない。出力時間を通知するための固定長符号に代わり可変長符号を用いることとしても良いし、出力時間の単位も90kHzではなく、例えばH.26Lにおいて、補助的に映像利便性情報 (Video Usability Information、VUI) として通知される、num\_units\_in\_tick、time\_scaleにて定義される時間単位に基づくものとしてもよい。

#### 【0058】

また、NAL unit syntax以外にも、フレーム単位で適用されるための情報を通知することのできる様々なシンタックスによって通知するものとすることができる。例えばH.26Lにおいては、補助拡張情報メッセージ (Supplemental Enhancement Information Message) の中にシンタックスを追加するものとしても良い。

#### 【0059】

あるいはまた、H.26Lにおいて参照フレームの制御のために定義される、メモリ管理制御処理 (MMCO) コマンドを拡張することとしてもよい。この場合、MMCOコマンドとして定義されているリセット (Reset) コマンドが上述のNAL unit typeにおけるIDRピクチャと同じ動作を定義していることから、NAL unit typeにおける定義の場合と同様に、例えば出力待ちフレームリセット (Reordering Buffer Reset) コマンドを定義することができる。このコマンドによる動作の定

義は、NAL unit typeにおけるIBRピクチャにおける動作の定義と同様とすればよい。

#### 【0060】

他の動画像符号化方式を用いる場合には、当該符号化方式においてフレーム単位に適用される情報を通知するためのシンタックスを用いることができる。また、H.263を用いた通信において制御情報の通知のために利用されるITU-T Recommendation H.245のように、動画像符号化方式による符号化データの外部において通知することとしても良い。

#### 【0061】

最後に、図9を参照して、本発明に係る動画像符号化プログラム、及び動画像復号プログラムについて説明する。

図9に示す様に、動画像処理プログラム310は、記録媒体30内に形成されたプログラム格納領域30aに格納されている。動画像処理プログラム310は、図8に示した動画像処理システム100により実行可能であり、動画像処理を統括するメインモジュール311と、後述の動画像符号化プログラム312と、後述の動画像復号プログラム313とを有する。

#### 【0062】

動画像符号化プログラム312は、選択情報出力モジュール312aを備えて構成される。選択情報出力モジュール312aを動作させることによって実現する機能は、動画像符号化装置10の選択情報出力部11の有する機能と同様である。

#### 【0063】

動画像復号プログラム313は、復号画像不要化モジュール313aを備えて構成される。復号画像不要化モジュール313aを動作させることによって実現する機能は、動画像復号装置20の復号画像不要化部21の有する機能とそれぞれ同様である。

#### 【0064】

また、動画像処理プログラム310は、その一部若しくは全部が通信回線等の伝送媒体を介して他の機器により受信され、記録される構成としてもよい。反対

に、動画像処理プログラム 310 を、伝送媒体を介して伝送し、他の機器にインストールする構成としてもよい。

### 【0065】

#### 【発明の効果】

本発明によれば、逆方向フレーム間予測において複数の参照フレームを用いる際に、フレームバッファに保持されるフレームの扱いを明確に定義し、参照フレームのみならず出力待ちフレームをも適切に制御することができる。

#### 【図面の簡単な説明】

##### 【図 1】

フレーム間予測における順方向予測と逆方向予測を説明するための図である。

##### 【図 2】

図 2 (a) は、現フレームが 2 つのフレームを用いて双方向予測により復号される例を示す図である。図 2 (b) は、時間的に後の参照フレームと現フレームとの復号時間の順序が、各復号画像の出力時間の順序と逆転した例を示す図である。

##### 【図 3】

参照フレームが複数用いられる場合の順方向予測と逆方向予測とを説明するための図である。

##### 【図 4】

図 4 (a) は、所定の参照フレーム数上限までの範囲で複数の参照フレームのフレーム間予測を行う例を示す図である。図 4 (b) は、時間的に後の複数の参照フレームと現フレームとの復号時間の順序が、各復号画像の出力時間の順序と逆転した例を示す図である。

##### 【図 5】

フレームバッファに保持されるフレームが現フレーム以降での逆方向予測に用いられない場合における予測構造を示す図である。

##### 【図 6】

図 6 (a) は、動画像復号装置の構成を概略的に示す図である。図 6 (b) は、フレームバッファの構成を概略的に示す図である。



**【図 7】**

図 7 (a) は、符号化データから成る切替え前の動画像の一例を示す図である。  
図 7 (b) は、符号化データから成る切替え後の動画像を示す図である。

**【図 8】**

本発明に係る動画像処理システムの機能的構成を示すブロック図である。

**【図 9】**

本発明に係る動画像処理プログラムの構成を示す図である。


**【符号の説明】**

10…動画像符号化装置、11…選択情報出力部、20…動画像復号装置、21…復号画像不要化部、310…動画像処理プログラム、312…選択情報出力モジュール、313…復号画像不要化モジュール、100…動画像処理システム


【書類名】

図面


【図 1】




【図 2】




【図3】




【図4】




【図 5】



【図 6】




【図7】






【図 8】



【図 9】



【書類名】 要約書

【要約】

【課題】 逆方向フレーム間予測において、参照フレームのみならず出力待ちフレームをも適切に制御することである。

【解決手段】 動画像処理システム 100 は、動画像符号化装置 10 と動画像復号装置 20 とを備える。動画像符号化装置 10 は、時間的に後のフレームからの逆方向フレーム間予測を行い、この時間的に後のフレームの復号画像を不要とすることが選択された旨を示す情報を出力する。動画像復号装置 20 は、上記時間的に後のフレームの復号画像を不要とするための情報が入力されたことに伴い、この情報に基づいてフレームの復号画像を不要とする。

【選択図】 図 8

特願 2002-299512

出願人履歴情報

識別番号

[392026693]

1. 変更年月日

1992年 8月21日

[変更理由]

新規登録

住 所

東京都港区虎ノ門二丁目10番1号

氏 名

エヌ・ティ・ティ移動通信網株式会社

2. 変更年月日

2000年 5月19日

[変更理由]

名称変更

住所変更

住 所

東京都千代田区永田町二丁目11番1号

氏 名

株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ